



KAMAZ



ЭЛЕКТРОБУС КАМАЗ-6282



ЛИТИЙ-НИКЕЛЬ-МАРГАНЕЦ-
КОБАЛЬТОВЫЕ
НАКОПИТЕЛИ
ЭНЕРГИИ (НМС)



ВРЕМЯ ПОЛНОГО
ЗАРЯДА
55 мин.
ПРИ ОТКЛЮЧЕННОЙ
КЛИМАТ-СИСТЕМЕ



ЭРГОНОМИЧНОЕ
РАБОЧЕЕ МЕСТО
ВОДИТЕЛЯ



ПРИСПОСОБЛЕН
ДЛЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ
ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
ОТ **-40** ДО **+40** °C



Электробус КАМАЗ-6282

Технические характеристики

Зарядка осуществляется от станций ультрабыстрой зарядки с помощью полупантографа. Дополнительно имеется разъем CCS Combo type2 для зарядки от станций пистолетного типа.

- **Пассажировместимость:**
 - Количество мест для сидения.....35 (+1)
 - Общая, чел.....85
- **Общие характеристики:**
 - Максимальная скорость, км/ч.....70
 - Максимальный преодолеваемый уклон, %.....12
- **Весовые параметры:**
 - Полная масса электробуса, кг.....18 000
- **Размерные характеристики:**
 - Габаритные размеры, мм.....12400x2550x3260
 - Высота ступеньки над уровнем дороги, мм...340
 - Ширина проема передней / средней / задней двери, мм.....1200 / 1300 / 1200
- **Электродвигатель:**
 - Тип.....синхронный с постоянными магнитами (в составе электропортального моста)
 - Максимальная мощность, кВт.....2x180
 - Максимальный момент, Н·м.....2x520
 - Система охлаждения.....жидкостная (этиленгликоль)
- **Время полной зарядки:**
 - От ультрабыстрой зарядной станции при мощности заряда 300 кВт и отключенной климатической системе, мин.....55
- **Накопитель энергии:**
 - Тип аккумуляторов.....литий-никель-марганец-кобальтовые (NMC)
 - Полная энергоемкость, кВт*час.....201
- **Запас хода:**
 - На начало жизненного цикла по циклу ESORT2, км.....не менее 90*
- **Рулевое управление**гидроусилитель с электроприводом насоса РУ
- **Тормозная система:**
 - Основная.....пневматическая, с EBS, ABS, ASR, функцией удержания на уклоне, функцией блокировки движения при открытых дверях и датчиком контроля износа тормозных колодок
 - Вспомогательная.....торможение тяговым электродвигателем с системой рекуперации
- **Система отопления, вентиляции, кондиционирования салона**.....климатическая система с полностью электрическим отопителем
- **Базовое оснащение:**
 - Пантограф для ультрабыстрой зарядки
 - Система контроля давления в шинах
 - Двери с функцией адресного открытия
 - Светодиодные фары
 - Механическая аппарель
 - Датчик дождя и света
 - Электронная система информирования пассажиров
 - Двойное остекление
 - Кузов из стеклопластиковых панелей
 - Низкопольный салон
 - ЖК комбинация приборов
- **Дополнительное оснащение:**
 - Комплекс видеокамер
 - Wi-Fi и USB-разъемы для заряда мобильных и портативных устройств
 - Предусмотрена установка валидаторов у каждой двери
 - ADAS, AVAS

* при загрузке 50% пассажировместимости и температуре окружающего воздуха +20° С



KAMAZ

8-800-555-00-99

www.kamaz.ru, callcentre@kamaz.org